

Honda 割草機 / 草坪機 高效耐久、安全、高便利性



圖片僅作示範之用，非真實樣樣，詳細規格請以實際商品為主。

▶▶ 割草機

360 度自在傾斜，使用更便利！

節能、環保

- 實際油耗減少 50%。(與二行程引擎比較)
- 運轉噪音大幅降低。
- 通過全世界最嚴苛的廢氣排放法規 (EPA、CARB)。(依據 Honda 調查資料)運作。

易於保養

- 長期存放亦保有容易起動的良好性能。
- 與汽車使用相同汽油燃料，無需額外混合機油。

可傾斜使用

- Honda 引擎在 360 度旋轉、傾斜的情況下皆能正常運作。



UMR435

| | |
|--------|----------------------|
| 引擎總排氣量 | 35.8 cm ³ |
| 機體重量 | 10 kg |
| 類型 | 背負式 |
| 刀片 | 一字刀 |



UMK425

| | |
|--------|--------------------|
| 引擎總排氣量 | 25 cm ³ |
| 機體重量 | 6.03 kg |
| 類型 | 肩掛式 |
| 刀片 | 一字刀 |



UMK435

| | |
|--------|----------------------|
| 引擎總排氣量 | 35.8 cm ³ |
| 機體重量 | 7.7 kg |
| 類型 | 肩掛式 |
| 刀片 | 一字刀 |



UMK450

| | |
|--------|----------------------|
| 引擎總排氣量 | 47.9 cm ³ |
| 機體重量 | 8.2 kg |
| 類型 | 肩掛式 |
| 刀片 | 一字刀 |

▶▶ 草坪機

提供專業等級的性能與裝備

● Honda 高性能草坪機具有超過 50 公分的割草寬度與優秀的耐久性，可在各種環境下快速、有效率地完成草坪作業。



HRU19

| | |
|-------|-------------------|
| 割草寬度 | 470 mm |
| 割草高度 | 16 ~ 80 mm (11 段) |
| 集草袋容量 | 54 L |
| 類型 | 手推式 |



HRJ196

| | |
|-------|-------------------|
| 割草寬度 | 470 mm |
| 割草高度 | 16 ~ 75 mm (11 段) |
| 集草袋容量 | 60 L |
| 類型 | 手推式 |



HRJ216

| | |
|-------|-------------------|
| 割草寬度 | 530 mm |
| 割草高度 | 16 ~ 76 mm (11 段) |
| 集草袋容量 | 70 L |
| 類型 | 自走式 |

規格表

| | 草坪機 | | | 割草機 | | | | |
|------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | HRU19 | HRJ196 | HRJ216 | UMK425 | UMK435 | UMK450 | UMR435 | |
| 型式 | PKUH | PWWH | TWWH | U2ST | U2ST | U2ST | L2ST | |
| 重量尺寸 | 長 x 寬 x 高 (mm) | 1,415 x 525 x 990 | 1,560 x 505 x 1,025 | 1,715 x 570 x 1,025 | 1,910 x 637 x 426 | 1,901 x 640 x 420 | 1,950 x 640 x 440 | 2,838 x 462 x 299 |
| | 淨重 (kg) | 33 | 41 | 48 | 6.03 | 7.7 | 8.2 | 10 |
| 引擎規格 | 型號 | GCV170 | GXV160H2 | | GX25T | GX35T | GX50T | GX35T |
| | 總排氣量 (cm³) | 166 | 163 | | 25 | 35.8 | 47.9 | 35.8 |
| | 最大馬力 (kW[PS]/rpm) | 4.2 [5.7] / 3,600 | 4.0 [5.5] / 3,600 | | 0.81 [1.1] / 7,000 | 1.2 [1.6] / 7,000 | - | 1.2 [1.6] / 7,000 |
| | 淨動力/轉速 (kW[PS]/rpm) | 3.0 [4.0] / 3,000 | 2.7 [3.7] / 3,000 | | 0.72 [1.0] / 7,000 | 1.20 [1.6] / 7,000 | 1.47 [2] / 7,000 | 1.0 [1.4] / 7,000 |
| | 適用燃料 | 無鉛汽油 | | | | | | |
| | 油箱容量 (L) | 0.9 | 1.5 | | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.65 |
| | 機油容量 (L) | 0.4 | 0.65 | | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.1 |
| | 點火方式 | 晶體磁石發電 | | | | | | |
| 起動方式 | 手拉起動 | | | | | | | |
| 草坪機規格 | 割草寬度 (mm) | 470 | 470 | 530 | - | - | - | - |
| | 割草可調高度 (mm) | 16~80 (11段) | 16~75 (11段) | 16~76 (11段) | - | - | - | - |
| | 前輪軸距直徑 (mm) | 441 | 440 | 470 | - | - | - | - |
| | 後輪軸距直徑 (mm) | 468 | 458 | 500 | - | - | - | - |
| | 割刀 | 圓盤四支刀 | 圓盤兩支刀 | | - | - | - | - |
| | 刀盤罩 | 漩渦式鋁合金 | | | | | | |
| | 集草袋容量 (L) | 54 | 60 | 70 | - | - | - | - |
| | 功能 | 手推式 | 手推式 | 自走式 | - | - | - | - |
| 行走變速段數 (段) | - | - | 前進 3 | - | - | - | - | |
| 行走速度 (m/s) | - | - | 0.8 (1) / 1.1 (2) / 1.4 (3) | - | - | - | - | |
| 割草機規格 (刀片) | 種類 | 一字刀 | | | | | | |
| | 刀片直徑 (mm) | 300 | | | | | | |

注意

- 使用時請務必配戴護目鏡、手套、靴子等安全護具。
- 請注意使用過程可能產生的跳石，以免發生人身傷害或財產損失。
- 表內顯示的引擎輸出是根據 SAE J1349 規範下測得的淨動力值，量產的引擎淨動力值可能會隨運作環境、機身狀況或其他情形而有所變化。
- 使用前請仔細閱讀使用說明書。
- 本型錄刊載規格可能有所更動，恕不另行通知，詳細規格請洽經銷商。
- 商品圖片可能與實際顏色有所不同。
- 請勿在室內、室外通風不良的地方使用，以防一氧化碳中毒之情況發生。
- 請勿於操作期間添加油料，並遠離火源與其他設備達 1 公尺以上。



Honda Taiwan 官方網站

2018.10

台灣本田股份有限公司
Honda Taiwan Co., Ltd.

地址：台北市民生東路三段 69 號 13 樓
全方位客戶服務專線：0800-666-789
www.honda-taiwan.com.tw



更多實用資訊
盡在 Honda Taiwan 官方粉絲團